

Link do produktu: <https://dobrekosiarki.com.pl/pilarka-akumulatorowa-husqvarna-120li-z-bateria-i-ladowarka-p-1616.html>



Pilarka akumulatorowa Husqvarna 120Li z baterią i ładowarką.

Cena	1 149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	967 09 82-02
Producent	Husqvarna

Opis produktu

Pilarka akumulatorowa Husqvarna 120Li z baterią i ładowarką.

Lekka, wygodna pilarka na akumulator litowojonowy. Nie wymaga narzędzi, jest łatwa w rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę .

Napęd litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą moc i wydajność na najwyższym poziomie.
savE™

Wybierz tryb savE aby uzyskać maksymalny czas pracy
Napinacz piły łańcuchowej nie wymagający narzędzi

Szybkie i proste napinanie piły łańcuchowej oraz montaż prowadnicy i łańcucha bez użycia narzędzi.
Korek z chowanym uchwytem

Chowany uchwyt korka wlewu oleju ułatwia otwieranie.
Osłona hamulca piły łańcuchowej

Konstrukcja osłony hamulca piły łańcuchowej daje lepszy widok na końcówkę prowadnicy.
Ergonomiczny uchwyt

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt dla większego komfortu i łatwego dostępu do przycisków sterujących.
Bezwładnościowy hamulec piły łańcuchowej

Skuteczny hamulec bezwładnościowy

• Pewny uchwyt

Wygięta przednia rączka - pewny uchwyt operatora i naturalna pozycja ciała.

Dane techniczne:

Akumulator	Lion
Typ akumulatora	36,5 V
Napięcie akumulatora	4 Ah
Pojemność akumulatora	146 Wh
Moc akumulatora	20 szt.
Liczba baterii w opakowaniu/paczka baterii	0,048 kg / 0,11 funty
Waga jednego akumulatora	20
Liczba cel	

Nazwa modelu akumulatora	Bli20,36.5V/4.0Ah
Liczba akumulatorów	20
Nazwa modelu ładowarki	QC 80,80W /220V
Standardowy czas ładowania baterii do 80% / 100%	100/140 min
Czas pracy akumulatora (bez obciążeń) z aktywnym trybem savE	44 min
Typ silnika	BLDC (brushless)
Smarowanie	
Pojemność zbiornika oleju	0,2 lit / 0,42 US pint
Rodzaj pompy olejowej	Automatyczna
Wydajność pompy olejowej	3,5-6,5 ml/min
Dane dot. wibracji i hałasu	
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni, tylny	3,369/3,82 m/s ²
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu operatora	86 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa)	100 dB(A)
Urządzenie tnące	
Podziałka łańcucha	3/8"
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks.	30,48-35,56 cm / 12"-14"
Prędkość przy maks. mocy	11,5 m/s / 37,73 stopy
Montaż prowadnicy	Mały
Wymiary ogólne	
Waga (bez akumulatora i urządzenia tnącego)	3 kg / 6,61 funty